Pivot Center

CATÁLOGO DE SECCIÓN · COMPONENTES DE PIVOT

Válvulas para riego por pivote.

Válvula Bermad IR-400 y válvulas de conducción hidráulica para el control, corte, retención y purga de aire del sistema de pivote central.

En este catálogo:

Válvula IR-400 (Bermad)

Válvulas mariposa, esclusa y retención · Ventosa de acción continua

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

VÁLVULA IR-400 (BERMAD)

Las válvulas serie IR-400 son válvulas de diafragma de cámara única, con asiento de paso total y flujo sin obstrucciones. El diafragma flexible, vulcanizado con disco de sello radial, logra larga vida útil y actuación controlada incluso en condiciones exigentes. Disponibles en 4 configuraciones de control: hidráulica, solenoide, reductora de presión y sostenedora de presión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Diámetros	1″ a 16″ (DN25 a DN400)
Conexión bridada	ISO 7005-2 (PN10 y PN16)
Conexión roscada	BSP; NPT
Conexión ranurada	ANSI C606
Presión de trabajo	0,5 – 16 bar
Cuerpo	Hierro fundido EN 1561 / dúctil EN 1563
Elastómeros	NR según EN 681-1
Recubrimiento	Electrostático en polvo

TIPOS DE VÁLVULA DE CONTROL

- Válvula de control hidráulica
- Válvula de control solenoide
- Válvula reductora de presión
- Válvula sostenedora de presión

VÁLVULAS DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA

Línea de válvulas para el control, corte, retención y purga de aire en la conducción de agua del sistema de riego.

FOTO	PRODUCTO	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
	**Válvula mariposa a palanca**	RTBV-L40 a RTBV-L250	Cuerpo hierro fundido, disco niquelado, EPDM. DN40 a DN250, 16 bar.
	**Válvula mariposa a reductor**	RTBV-G50 a RTBV-G250	Cuerpo hierro fundido, accionamiento por reductor. DN50 a DN250, 16 bar.
	**Válvula esclusa (Gate Valve)**	RTGV-50 a RTGV-250	Cuña EPDM+hierro dúctil, vástago inoxidable. DN50 a DN250, 16 bar.
	**Válvula de retención (Check Valve)**	RTCV-50 a RTCV-250	Doble disco, vástago y resorte inoxidables. DN50 a DN250, 16 bar.
	**Ventosa de acción continua**	RTARV-40B / RTARV-63B	Cuerpo de nylon, hasta 125 PSI. Conexión 1-1/4″ o 2″ NPT.

CONTROL PRECISO DEL AGUA EN CADA TRAMO.

Pívot Center provee válvulas Bermad y válvulas de conducción hidráulica para el control, corte, retención y purga de aire del agua en su sistema de pivote central.

Contacto

ventas@pivotcenter.com.ar

Cel.: +54 9 2474-408807

Pívot Center

Repuestos y tecnología para riego

Catálogo de Válvulas · 2026

GARANTÍA Y CONDICIONES: los productos Pívot Center cuentan con garantía de un año desde la fecha de compra original contra defectos de materiales y fabricación, cuando se utilizan dentro de las especificaciones de trabajo para las que fueron diseñados y bajo uso y servicio normal. El fabricante no asume responsabilidad por la instalación, remoción o reparación no autorizada. La responsabilidad del fabricante bajo esta garantía se limita exclusivamente al reemplazo o reparación de las piezas defectuosas, y no será responsable por daños al cultivo u otros daños consecuentes derivados de defectos de diseño o incumplimiento de garantía.